

ANTIOX PO4

ANTIOX PO4 es un Anticorrosivo-Antiincrustante y Dispersante para agua de mediana corrosividad pero alto poder incrustante.

1. Propiedades Físicas y Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Color	Ligeramente Transparente
Densidad	1.015 – 1.020 gr. /cm ³ (a 20°C).
pH (puro)	2,0 / 2,5

2. Composición

Formulado a base de ácidos orgánicos, polímeros de mediano peso molecular, fosfatos complejos y agua tratada.

3. Propiedades

- Protección contra la corrosión e incrustación simultáneamente.
- No presenta un problema de contaminación del agua de desecho como los cromatos.
- Aumentan la solubilidad del carbonato de calcio y lo conducen a un estado de sobresaturación sin que se precipite.

4. Usos

En circuitos de refrigeración cerrados y abiertos de agua; torres de enfriamiento y chiller.

5. Controles de Agua

Debe mantenerse como mínimo:
Polímero: 50-100 ppm y un pH de 6 - 8

6. Incompatibilidad Contraindicaciones

Si se utiliza un amonio cuaternario como biocida, este debe agregarse lo más lejos del punto de inyección de este producto.

7. Almacenamiento

Se mantiene en su propio envase sin precauciones especiales.

8. Toxicidad

No es tóxico. Por ser ligeramente ácido, su ingestión puede provocar vómito, debe en este caso lavarse el estómago. No irrita la piel. Si irrita los ojos. Deberán ser lavados y consultar con el oculista.

9. Precauciones

Debe manipularse con antiparras.

Presentación:

Envase de 1 Galón, Bidón de 5 Galones

Para mayor información del producto, consultar a los teléfonos:

Cel. (01) 981159019
Nextel: (8) 115*9019

O escriba a: asistencia@chemiservis.com

EMBALAJE:

Disponible en envases de Galón, Bidón de 5 Galones y Cilindro de 55 Galones